

# 浙江铸钢法兰铸钢闸阀价格

发布日期：2025-09-21

**Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀：**手动、法兰连接、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为硬质合金，压力级 150(Lb)~600(Lb) 阀体材料为碳素钢 Z41Y-150(Lb)~600(Lb) 铬钼钢 Z41Y-300(Lb)I Z41Y-400(Lb)I 不锈钢 Z41Y-150(Lb)P~600(Lb)P Z41Y-150(Lb)R~600(Lb)R Z41H-600(Lb)P Z41H-600(Lb)R 的美标闸阀。  
铸钢阀门, 楔式闸阀, 截止阀, 电动截止阀, 法兰球阀\_铸钢阀门系列.。浙江铸钢法兰铸钢闸阀价格

## 产品性能参数

Z41H、Z41Y 型 150(Lb)~600(Lb) 钢制楔式闸阀主要性能参数

型号	压力级 Lb	适用温度/℃	适用介质
Z41Y-150 Lb	150	≤425	水、蒸汽、油品
Z41Y-150 Lb P	150	≤200	腐蚀性介质
Z41Y-150 Lb R			
Z41Y-300 Lb	300	≤425	水、蒸汽、油品
Z41Y-300 Lb P	300	≤200	腐蚀性介质
Z41Y-300 Lb R			
Z41Y-400 Lb	400	≤425	水、蒸汽、油品
Z41Y-600 Lb	600		

Z41H-150□Lb□	150	≤425	水、蒸汽、油品
Z41H-300□Lb□	300		
Z41H-400□Lb□	400		
Z41Y-300□Lb□I	300	≤550	水、蒸汽、油品
Z41Y-400□Lb□I	400	≤450	非腐蚀性介质
Z4Y-400□Lb□P	400	≤150	弱腐蚀性介质
Z41Y-400□Lb□R		≤200	腐蚀性介质
Z41H-600□Lb□	600	≤200	非腐蚀性介质
Z41H-600□Lb□I		≤350	
Z41H-600□Lb□P		≤200	腐蚀性介质
Z41Y-600□Lb□R	600	≤150	腐蚀性介质

特别是大型、高参数和有自动化要求的管路上；不带导流孔的平板闸阀适用于各种管路上作启闭装置。在所有的阀门中，启闭动作慢的属闸阀。在启闭过程中，闸板的移动距离要大于阀门的通道直径，而且，闸阀总高较高，占据空间位置大，也较笨重。然而，从机械的角度来看，它相对自由度大，因而适于选用在水利设施上。闸阀的种类1、根据闸板的构造主要分为两大类。①平行式闸阀——密封面与垂直中心线平行，即两个密封面互相平行的闸阀。②楔式闸阀——密封面与垂直中心线成某种角度，即两个密封面成楔形的闸阀。楔式闸阀中又有双闸板、单闸板及弹性闸板之分。(1)根据阀杆的构造又分为两大类。①明杆闸阀——阀杆螺母在阀盖或支加上，开闭闸板时，用旋转阀杆螺母来实现阀杆的升降。②暗杆闸阀——阀杆螺母在阀体内与介质直接接触，开闭闸板时用旋转阀杆来实现。闸阀试用寿命(1)静压寿命试验在试验室条件下，阀门在受介质压力作用时，进行从全开到全关的循环操作试验。(2)静压寿命试验次数阀门进行静压寿命试验，能保持标准要求性能的启闭循环总次数。2、要求1)需进行静压寿命试验的闸阀的密封性能应符合GB/T13927或JB/T9092的规定。2)静压寿命试验的试验系统原理图如图4-1所示。

## 浙江铸钢法兰铸钢闸阀价格上海泉闽铸钢闸阀用途？

铸钢闸阀铸造缺陷的焊接方法来自：上冶阀门发布时间：2018-5-10铸钢闸阀在出厂前一般都是要抽样或者批量检查的，通过放入水中试压来检测是否合格，会不会漏水，有些时候会发现阀体有一些小小的裂缝，影响阀门的使用效果，所以需要通过焊接来弥补这个小小的缺陷。当阀门里面有水的时候，如果不把里面的水先清理出来的话是焊不起来的，而且这种焊接方式是很难实现的比较好，必须要先是把水排干净，然后再进行焊接。比较好是立缝焊，因为这样焊肉会厚些，另外需要提醒的是目前市面上铸造钢阀门的用量是很少的，如果确实是钢构件的话，焊接后应该是不存在开裂的情况的。另外值得注意的是，铸钢与普通碳钢之间焊接的时候，如果是低碳钢材质的，就可以用普通焊条，不锈钢材质的就必须要用配套的材质焊条。

**Z43H/X铸钢平板闸阀**适用于天然气，石油，化工，环保，城市管道，燃气管线等输送管线，放空系统和汽储存装置上，用作启闭设备□**Z43型带导流孔单闸板式平板闸阀**适用于天然气开采和净化的长输管线。产品特点：1、阀座的密封结构应为弹性有预紧力，上、下游密封座同时密封的结构。阀座与密封物间始终为面对面密封。2、阀座有自清洗功能，并且在阀门开启或关闭过程中不受气流的直接冲刷。阀座应由有润滑、不磨损材料制成。3、阀门执行机构的故障不会影响到阀门的其它部分，维修和更换工作能够在不拆下阀门的情况下进行。4、**軛架套管**：铝青铜軛架套管配置针形止推轴承，很大程度减少操作扭矩。5、**阀杆**：螺纹长度直到托架；销钉和点焊；具有稳定性。6、**压力密封**：结构简单，配置分段扣环和镀银低碳钢垫圈，有助于拆卸和实现比较好的阀帽密封。7、**阀座环**：焊接阀座环垂直于流动通道，易于维护。8、**执行机构**：这些阀门可以配置电动、液动或气动执行机构□**DN300以下配置标准手动手轮**□**DN350以上配置斜齿轮操作机构**。9、**軛架**：完全装配式軛架通过抗震测试，易于维护和安装执行机构。10、**压盖**：两件式，自调节压盖，避免被弹出。11、**整体后座**：硬面，使用寿命\*\*长。

铸钢闸阀dn100-铸钢闸阀dn100批发、促销价格、产地货源-上海泉闽。

含碳大于%的为铸造高碳钢。随着含碳量的增加，铸造碳钢的强度增大，硬度提高。铸造碳钢具有较高的强度、塑性和韧性，成本较低，在重型机械中用于制造承受大负荷的零件，如轧钢机机架、水压机底座等；在铁路车辆上用于制造受力大又承受冲击的零件如摇枕、侧架、车轮和车钩等；从以上的材料特点来看，铸铁比铸钢的刚性更强，脆性也比铸钢大，而铸钢又比铸铁有较好的塑性和韧性，所以铸铁一般应用在压力比较低的管道中，同时也只能应用在常温的管道上面，因为压力或温度的升高就说明阀门就会有一定的微量变形，对铸铁阀门是不利的相对于铸铁阀门铸钢阀门可以应用在压力或温度比较高的的管道中。铸铁阀门的应用：比如我们常常看到输送自来水管道用的阀门，阀门便面喷涂黑色油漆，这类阀门就是铸铁阀门。你对铸铁闸门和铸钢闸门的区别了解了吗？想了解更多铸铁闸门有关的知识，就关注上海泉闽消防阀门有限公司！我们下期再见。上海铸钢闸阀批发。上海铸钢闸阀定制厂家，联系方式。浙江铸钢法兰铸钢闸阀价格

铸钢闸阀就选上海泉闽消防阀门有限公司。浙江铸钢法兰铸钢闸阀价格